



品名 **Mini-3600 Ver2**
通称：みにー3600

特徴：このクラスで日本一コンパクト設計
： " 日本で唯一ステンレス製

処理能力
～3600卵/時間
処理速度を任意変更可
標準外寸
全長3700mm/幅1300mm
(洗卵/乾燥ステンレス製)

送卵方法
一列手置き
洗卵研磨ブラシ(2本)
ワッチ式で取外し洗浄可能
見える洗卵窓付き
乾燥ブラシ(2本)
ワッチ式で取外し洗浄可能
見える乾燥窓付き
水受けトコ
簡単取外し洗浄可能
集卵テーブル
選別5ゲート(2L/L/M/M+S)

電源：単相100V
本体近くに差込用意して下さい
給湯：約50℃のお湯を
洗卵機の接続口に繋いで下さい
排水：ホース30φ3m付き
本体の近くで排水出来るように

* 本体設置に関する付帯工事は含みません
* 記載事項外はオプションで承ります
* 仕様の一部は変更になる事もあります



京都トライトン

〒607-8261
京都市山科区小野鐘付田町 1 5 - 1 2

HP <http://triton-kyoto.com/>
✉ triton@triton-kyoto.com
☎ 福岡 090-3031-0349

千葉営業所 (製造工場)
〒289-2113
千葉県匝瑳市平木 6 8 6 6 - 5